

CONO FLEXIBLE



Características:

- * Cono superflexible 100%.
- * Resistente a golpes e impactos.
- * Mínima deformación a la compresión.
- * Alta resistencia al medio ambiente.
- * Color de gran visibilidad durante el día y la noche.
- * Muy útil en ciudades y carreteras en desviaciones, obras, reparaciones y como reductor de velocidad.
- * Base flexible cuadrada y con topes de resbalón.
- * Puede o no incluir banda reflejante en su cuerpo.



Especificaciones Técnicas

- | | |
|---|--|
| * Fabricado en: | PVC. |
| * Resistencia a la tensión (ASTM D 638): | 3,500 psi, 24.1 mpa. |
| * Resistencia a la elongación (ASTM D 412): | 365%. |
| * Brillo -60° /ALTC-65): | 77% reflectancia. |
| * Densidad: | 0.34- 0.42 gm gm/cm³. |
| * Transmisión de luz (ALTC-66): | 72%. |
| * Temperatura de deflexión (ALTC-29): | 160° F (71° C). |
| * Gravedad específica: | 1.40. |
| * Viscosidad inherente (ASTM D 1243 -60-A): | 1.17. |
| * Viscosidad relativa: | 2.66%. |
| * Medidas: | Base: 31.0 cm x lado, Altura: 71.0 cm.(36"). |
| * Color: | Naranja fluorescente. |
| * Peso aprox: | 2.552 kg. |
| * Reflejante (opcional): | Grado Ingeniería. |
| - Brillo (reflectometro 85°) | Mas de 40°. |
| - Prueba de tensión (300mm/min.) | Cerca de 2.25 kgf. |
| - Resistencia al calor (71° ± 3° C x 24 hrs.) | No afecta. |
| - Resistencia al frío (-57° ± 3° C x 7 hrs.) | No afecta. |

